

Konventionelle Falzmaschine



multimaster 38/4/4-FSA

>> Optimale Möglichkeiten durch zwei Grundversionen

multimaster 38-40

Durch den 40 mm-Walzendurchmesser ist die multimaster 38-40 eine Allroundmaschine und kann für alle gängigen Falzarbeiten eingesetzt werden.

multimaster 38-30

Die multimaster 38-30 ist durch den 30 mm-Walzendurchmesser besonders für Kleinfaltungen und dünne Papiere geeignet.

multimaster 38

multimaster 38-40



Umlenkfalztasche UFT mit integrierter Bogenweiche. Anschlag und Bogenweiche werden über Stellrad eingestellt.

Grundausstattung

Anzahl der Falzwerke: 1 oder 2
Anzahl der Falztaschen: 4
Walzendurchmesser: 40 mm
Falzwalzen: PUR/Stahl oder Perbunan
Unterflursauganleger PBA oder Flachstapelanleger FSA
Schuppenauslage
Falzwerke der Baureihen 38-40 und 38-30 sind kombinierbar

Technische Daten:

Planoformat:
max. 38 x 65 cm; min. 7 x 12 cm
Falzlänge:
max. 46,5 cm; min. 3,5 cm / 1,8 cm
Papiergewicht:
40 bis 250 g/m²
Geschwindigkeit:
max. 200 m/min. (materialabhängig)

multimaster 38-30



Standardfalztasche SFT in konventioneller Bauart.

Grundausstattung

Anzahl der Falzwerke: 1 oder 2
Anzahl der Falztaschen: 4 oder 6
Walzendurchmesser: 30 mm
Falzwalzen: PUR/Stahl oder Perbunan
Unterflursauganleger PBA oder Flachstapelanleger FSA
Schuppenauslage
Optionale Kleinfalztasche bis 18 mm
Falzwerke der Baureihen 38-30 und 38-40 sind kombinierbar

Technische Daten:

Planoformat:
max. 38 x 65 cm; min. 7 x 12 cm
Falzlänge:
max. 35,0 cm; min. 3,0 cm / 1,8 cm
Papiergewicht:
40 bis 200 g/m²
Geschwindigkeit:
max. 200 m/min. (materialabhängig)



multimaster 38

>> Mehr Nutzen durch Zusatzausstattung



MS 45
Mobiles Schwertfalzwerk
 Einsetzbar nach dem 1. und 2. Falzwerk
 Schwert um 180 Grad drehbar

 Einlaufbreite: max: 450 mm; min. 120 mm
 Einlauflänge: max. 330 mm; min. 100 mm



Umlenkfalztasche UFT
für multimaster 38-40



KF 31
Einhängbares Zusatzfalzwerk
 mit zwei Falztaschen
 Speziell für Kleinfaltungen

 Einlaufbreite: max: 310 mm
 Falzlänge: max. 110 mm; min. 18 mm



Kleinfalztasche KFT
zum Falzen bis 18 mm
für multimaster 38-30



Leimeinrichtung



SKM 36
Stehendbogen-Kleinformatauslage
 Verhindert das Aufspringen von
 Kleinfaltungen

 Einlaufbreite: max: 360 mm; min. 50 mm




Pflugfalz




Leseinrichtung

Fensterfalztasche
 Ionisationsstäbe
 Kicker für Auslage
 Rill-, Perforier- und Schneidwerkzeuge

>> Weitere Maschinenvarianten



multimaster 38/4-PBA



multimaster 38/4/4-PBA

